



УКРАЇНА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД»

м.т. : 050-405-05-81,050-405-05-82
oemz.kharkov@email.ua

Тел. (05747) 5-28-01 ; 5-32-09
<http://oemz-ua.com/>

**Стерневая сеялка ППМ «Объ – 4 – 3Т»,
культиватор АКП «Лидер»**

Почвообрабатывающая посевная машина «Объ-4-3Т», предназначена для проведения предпосевной обработки почвы за один проход по любым фонам, в том числе по стерневым, с одновременным полосовым посевом семян зерновых культур и внесением стартовой дозы минеральных удобрений, с прикапыванием высеянных семян на глубину их заделки и образованием верхнего рыхлого мульчирующего слоя. Эффективно используется для ухода за парами и на яблечной обработке почвы на глубину до 16 см.

В отличие от рядковых сеялок обеспечивает более благоприятный по площади питания, широкополосный посев семян, равномерную их заделку и, как следствие, дружное созревание, повышение урожайности, уменьшение полеглости.

Почвообрабатывающая посевная машина «Объ-4-3Т» может комплектоваться сменными плоскорежущими лапами и наральниками для чизелевания (глубина обработки до 25см.)

АКП «Лидер» предназначен для обработки почвы на глубину до 16см с одновременным выравниванием ее поверхности и вычесыванием сорняков. Агрегаты рекомендуется применять для яблечной и предпосевной обработки почвы, а также для обработки паров.

Применение ППМ «Объ-4-3Т» и АКП «Лидер» обеспечивает:

- вычесывание до 98% сорняков (эквивалентно химпрополке)
- выравнивание поверхности поля
- повышение урожайности на 15-30%
- снижение расхода топлива в 2 раза
- оперативность полевых работ при высоком качестве их выполнения
- уменьшение механического воздействия на почву ходовыми системами тракторов
- защиту почвы от водной ветровой эрозии
- повышение плодородия почвы

Технические характеристики

Характеристики	АКП «Лидер»	«Объ-4-3Т»
Производительность за 1ч основного времени, га/ч	2,8.....4,4	1,8.....2,9
Рабочая скорость движения, км/ч	7-11	7-11
Ширина захвата, м	4,0	4,0
Ширина полосы посева, см	-	18-20
Глубина заделки семян, см	-	4.....8
Вычесывание подрезанных сорных растений, не менее, 98 %	98	98
Габаритные размеры агрегата, м	5,23x4x1,4	5,23x4 Dх2, D
Масса, не более, кг	1570	2100

ППМ «Объ-4-3Т»



АКП «Лидер»



Использование ППМ «Объ-4-3Т» и АКП «Лидер» позволяют в 2 раза уменьшить расход топлива, обеспечивает низкую себестоимость зерна при его высоком качестве.