



УКРАЇНА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД»

М.Т. : 050-405-05-81, 050-405-05-82

Тел.: (05747)5-28-01, 5-32-09

oemz.kharkov@email.ua

<http://oemz-ua.com/>

Технические характеристики котлов ELZA–П18 / (ELZA–П25)



Установленная мощность, кВт	18/25
Отапливаемая площадь, м ²	150-180/ 230-250
Расход антрацита среднее значение, кг	48/57
Габаритные размеры*, мм (д/ш/в)	960x435x 801
Патрубок дымохода, мм	110x210
Подключение теплоносителя патрубком D"	1 ½"
Объем топки, л	60
Размер топки, мм (д/ш/в)	455x320x 330
Воды в котле, л	48
Теплоноситель: вода, незамерзающая жидкость	
Рабочее давление не более кгс/см ²	2,0
Температура теплоносителя не более, °C	95
Масса, не более, кг	152/157
* Габаритные размеры одинаковые	

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Котёл отопительный твёрдотопливный ELZA–П18 (ELZA–П25) предназначен для отопления индивидуальных жилых помещений и строений коммунально-бытового назначения, снабжённые системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией

Завод - изготовитель производит привязку котлов к условиям сети водяного отопления заказчика, с учётом оборудования имеющегося у заказчика. Обеспечивает доставку, гарантийное и сервисное обслуживание, обучение персонала.

Система управления качеством сертифицирована в системе сертификации УкрСЕПРО 22 ноября 2013 г. № UA2.170.08159-13 действительный до 21 ноября 2018 г.

Встретим зиму в тепле!