УКРАЇНА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

м.т.: 050-405-05-81, 050-405-05-82 Tел.: (05747)5-28-01; 5-32-09 oemz.kharkov@email.ua http://oemz-ua.com/

Технические характеристики котлов ELZA 10TT



Установленная мощность, кВт	10/12/15
Отапливаемая площадь, м ²	80-100/90-120
D	/100-150
Расход антрацита среднее	20/24/29
значение, кг	
Габаритные размеры*, мм	856x475x
(д/ш/в)	725
,	_
Патрубок дымохода, мм	116x210
Подключение теплоносителя	
патрубками D"	1 ½"
Объём топки, л	35
Размер топки, мм (д/ш/в)	455x320x
т азмер топки, мм (д/ш/в)	
	330
Воды в котле, л	40
Теплоноситель: вода,	
незамерзающая жидкость	
Рабочее давление не более	2,0
KCC/CM ²	,
Температура теплоносителя	
не более, ⁰ С	95
•	
Масса, не более, кг	110/113/116

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Котёл отопительный твёрдотопливный ELZA 10TT предназначен для отопления индивидуальных жилых помещений и строений коммунально-бытового предназначения, снабжённые системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией.

Завод - изготовитель производит привязку котлов к условиям сети водяного отопления заказчика, с учётом оборудования имеющегося у заказчика. Обеспечивает доставку, гарантийное и сервисное обслуживание, обучение персонала.

Система управления качеством сертифицирована в системе сертификации УкрСЕПРО 22 ноября 2013 г. № UA2.170.08159-13 действительный до 21 ноября 2018 г.

Встретим зиму в тепле!